

## MC-12 Volümetrik Dozajlama Cihazları



Makine malzeme akış boğazına bağlanan MC-12 volümetrik dozajlama cihazı belirlenen RPM’de çalışacaktır. Burada mal alma süresi boyunca renk katımı sağlayabilir ya da mal alma sinyali aktif olduğu esnada belirlenen süre boyunca dozajlama yapılır.

Ana malzeme boğaz kısmından akarken vida mal alma esnasında boğazın içerisinde bulunan çatı ile dozajlama cihazı ana malzeme tam ortasına boya bırakacaktır. Kelepçeli montaj özelliği ile kolay hammadde değiştirmeye ve temizlemeye elverişlidir.

## MC-18 Volümetrik Dozajlama Cihazları



Makine malzeme akış boğazına bağlanan MC-18 volümetrik dozajlama cihazı belirlenen RPM’de çalışacaktır. Burada ister mal alma süresi boyunca renk katımı sağlayabilir ya da mal alma sinyali aktif olduğu esnada belirlenen süre boyunca dozajlama yapılır. Ayrıca ekstrüder

makinenin vida hızı ile **SENKRON** çalışabilir. Ana malzeme boğaz kısmından akarken vida mal alma esnasında boğazın içerisinde bulunan çatı ile dozajlama cihazı ana malzemenin tam ortasına boya bırakacaktır. Kelepçeli montaj özelliği ile kolay hammadde değiştirmeye ve temizlemeye elverişlidir.

### MC-12 ve MC-18 Volümetrik Dozajlama Cihazları

ÖZELLİKLER / CİHAZLAR	MC-12	MC-18			
Hazne Kapasitesi	6 LT ve 12 LT	6 LT ve 12 LT			
Boğaz Tipleri	NST 40 ve NST90	NST 40 ve NST90			
Otomatik Venturi Emici	YOK	VAR			
Motor Tipi	2 A	2 A ve 4 A			
<b>VİDA KAPASİTELERİ</b>					
Vida Opsiyonları	GLX / A8	GX / A15	A20	A20HT	A30HT
Vida Kapasiteleri ( gr/sn)	0,02-1,6	0,2-5	0,5-20	0,5-20	2-50
Vida Kapasiteleri ( kg/h )	0,07-5,8	0,72-18	1,8-72	1,8-72	7,2-180

Not: Belirtilen kapasiteler ve ölçümler 0.8 kg/dm<sup>3</sup> malzemede test edildi.