

Model	BİRİM	Bi160-M PET 630/160	Bi200-M PET 849/200	Bi260-M PET 1367/260	Bi320-M PET 2239/320	Bi400-M PET 3266/400	Bi500-M PET 3925/500
<b>ENJEKSİYON ÜNİTESİ</b>							
Vida Çapı	mm	45	60	70	80	90	95
Enjeksiyon Hacmi	cm <sup>3</sup>	341	693	1155	1759	2544	3012
Enjeksiyon Ağırlığı (PET)	g	368	831	1385	2111	3053	3614
Enjeksiyon Ağırlığı (PET)	OZ	12,9	29,3	48,9	74,5	107,7	127,5
Enjeksiyon Basıncı	MPa	185	123	118	127	128	130
Vida L/D Oranı	L/D	20,5	24	24	24	24	24
Vida Stroku	mm	215	245	300	350	400	425
Vida Dönüş Hızı	rpm	240	130	120	115	110	115
Grup Temas Gücü	KN	30	30	40	70	80	80
Enjeksiyon Stroku	mm	250	280	350	360	395	450
<b>MENGENE ÜNİTESİ</b>							
Kilitleme Gücü	KN	1600	2000	2600	3200	4000	5000
Kalıp Açma Mesafesi	mm	410	465	520	580	655	755
Plaka Ölçüleri	mm x mm	670 x 670	750 x 750	835 x 835	940 x 940	1060 x 1030	1175 x 1145
Kolonlar Arası Mesafe	mm x mm	460 x 460	510 x 510	575 x 575	670 x 670	730 x 700	830 x 800
Maks. Aralık	mm	910	1015	1120	1235	1375	1555
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	160-500	180-550	195-600	220-655	245-720	265-800
İtici Stroku	mm	130	130	180	180	205	250
İtici Gücü	KN	49,5	77,3	111,3	111,3	166	166
İtici Sayısı	Adet	4+1	4+1	8+4+1	8+4+1	8+4+1	8+4+1
<b>GÜÇ ÜNİTESİ</b>							
Sistem Basıncı	MPa	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Pompa Motor Gücü	KW	22	30	45	55	37+37	45+37
Isıtma Kapasitesi	KW	9,6	16,9	23	32,9	42,2	53,6
Isıtıcı Bölge Sayısı	Adet	5	7	6	6	8	6
<b>GENEL</b>							
Yağ Tankı Kapasitesi	L	200	270	340	530	610	690
Makine Ölçüleri	m	4.85 x 1.48 x 1.94	5.46 x 1.69 x 1.98	6.33 x 1.78 x 2.03	7.03 x 1.89 x 2.12	8.2 x 2.18 x 2.24	8.92 x 2.18 x 2.24
Makine Ağırlığı	kg	4300	5900	8300	11000	15500	18500

\* Bu katalogta yer alan bilgi ve teknik veriler, gerekli görülmesi halinde **BORCHE** tarafından değiştirilebilir. Bilgi ve teknik verilerden dolayı oluşabilecek olumsuz durumlardan firmamız sorumlu değildir. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.